

TPA50

دستگاه تونل حرارتی



دستگاه تونل حرارتی TPA50

این دستگاه برای حرارت دادن به بسته های دوخت شده توسط دستگاه دوخت TP50 مورد استفاده قرار می گیرد که دارای درجه تنظیم کننده هوشمند دما و سرعت حرکت نقاله می باشد. گردش هوای گرم در داخل تونل به طوری صورت می گیرد که به کلیه ابعاد کالا دما به طور یکنواخت تاثیر بگذارد. این دستگاه به طور متوسط توانایی شrink ۹۰۰ بسته را در هر ساعت دارد.

مشخصات فنی دستگاه

نام دستگاه	قدرت (KW)	ابعاد دستگاه (ارتفاع، عرض، طول) سانتی متر	حداکثر اندازه دوخت (سانتی متر)	وزن دستگاه (کیلوگرم)	برق
TPA50	۹.۷	۱۶۰×۶۵×۱۲۰	-	۱۴۵	سه فاز

ویژگی ها:

کارکرد بسیار آسان - قابلیت تنظیم نوار نقاله تونل - قابلیت تنظیم دمای هیترهای تونل تا ۴۰۰ درجه سانتی گراد - دارای دو موتور فن جهت ایجاد گردش هوای متوازن در داخل تونل - دو پرده جهت جلوگیری از اتلاف انرژی و گرما - برق سه فاز - کلیدهای قطع و وصل مجزا جهت عملکرد هیتر، عمل نوار نقاله و فن ها - کلید قطع و وصل کلی برق تونل حرارتی - رنگ کوره ای - طول ۱۶۰ سانتی متر - مناسب برای فیلم شrink پلی الفین و پی وی سی - نمایش دمای هیترها در نمایشگر دیجیتالی - محافظ اطراف بدنه جهت جلوگیری از ضربه

