

# TPA55

## دستگاه شرینک کابینی ریلدار



### دستگاه شرینک کابینی ریلدار TPA55

این دستگاه جهت عمل بسته بندی شرینک مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این دستگاه سه عمل سیل کردن (دوخت) فیلم شرینک، حرارت دادن بسته (جهت عمل شرینک) و انتقال بسته از طریق نوار نقاله به خارج از کابین در یک محل صورت می‌گیرد که مناسب بسته بندی محصولات غذایی، دارویی، آرایشی، پلاستیکی، قطعات و ... می‌باشد.

در این دستگاه وجود نوار نقاله باعث می‌شود سرعت کار (تعداد بسته در ساعت) نسبت به دستگاه شرینک کابینی TP55 بیشتر گردد زیرا در دستگاه TP55 کالا پس از عمل شرینک باید توسط اپراتور از داخل کابین برداشته شود در صورتی که در این دستگاه توسط نوار نقاله به خارج انتقال داده می‌شود. این دستگاه حداقل ۳۵۰ بسته در ساعت می‌تواند شرینک نماید.

#### مشخصات فنی دستگاه

برق	وزن دستگاه (کیلوگرم)	حداکثر اندازه دوخت (سانتی متر)	ابعاد دستگاه (ارتفاع×عرض×طول) سانتی متر	قدرت (KW)	نام دستگاه
تک فاز	۱۴۰	۵۰×۴۰×۲۵	۱۵۰×۷۰×۱۳۰	۴	TPA55

#### ویژگی ها :

جابجایی آسان - دارای دو چرخ قفل دار - جاگذاری راحت  
فیلم شرینک به همراه دو نگهدارنده - دارای نوار نقاله جهت انتقال کالا پس از عمل شرینک - قابلیت دوخت (سرامیکی و فیبری) - طلق کابین شفاف (قابلیت رویت عمل شرینک) - دوخت دستی و دارای دو مگنت - برق تک فاز (کم مصرف) - قابلیت تنظیم ارتفاع جهت کالاهای متفاوت تا ارتفاع ۲۵ سانتی متر - سینی جداگانه دو لایه فیلم شرینک - کارکرد بسیار آسان - دارای دو پرفراز زن جهت شرینک شدن مناسب - دارای نوار نقاله کمکی (اضافه)

